



Поз.	Наименование	Размеры	К-во
1	Доска настила	1710x100x20	5
2	Доска поперечная	780x100x20	6
3	Доска основания	530x100x20	6
4	Шашка	100x100x80	15

1 В шашках допускаются только пластевые трещины усушки. В каждой доске допускается одна глубокая трещина длиной не более ширины доски, если трещина образовалась не при сборке поддона.

2 Сучки диаметром до 10 мм не учитываются. Допускаются сросшиеся сучки. Диаметр одного сучка не должен превышать 1/4 ширины доски на поперечных досках и 1/3 ширины доски – на остальных досках.

3 Деревянные детали поддона должны быть без пороков: острога обзола, прорости, гнили, механических повреждений и инородных включений.

4 Влажность древесины не более 26%.

5 Кармашки не допускаются на наружных пластях досок настила и основания, а на остальных поверхностях деталей допускаются длиной не более 50 см.

6 Наклон волокон древесины допускается не более 5% на досках и 20 % на шашках.

7 Допускается сердцевина не более чем в пяти из пятнадцати шашек поддона.

8 Отверстия от выпадающих при обработке досок несросшихся гнилых и табачных сучков, превышающих размеры допустимых, должны быть заделаны пробками из древесины той же породы, что и доски, с применением водостойкого клея.

9 Доски должны быть цельными.

10 Шашки должны быть изготовлены из целого куска древесины или одного куска древесной прессовочной массы по ГОСТ 11368-89.

11 Волокна в шашках должны быть расположены вдоль поддона.

12 Параметры шероховатости поверхностей поддона – по ГОСТ 9078-84.

13 Допускается для соединения досок использовать гвозди К2,5x60 по ГОСТ 4028-63.

14 Гвозди должны быть забиты со стороны продольных досок, концы должны быть подогнуты и полностью утоплены в древесину на нижней стороне поперечных досок поперек волокон. Крайние доски настила с каждой поперечной доской соединяют не менее чем одним гвоздем, промежуточную доску с каждой поперечной доской – не менее чем тремя гвоздями.

15 Настил из верхних продольных и поперечных досок, а также доски основания соединяют с шашками фосфатированными или оксидированными винтовыми четырехходовыми гвоздями диаметром 4,5 мм и длиной 90 мм при длине навинтованной части не менее 75%. Каждая шашка должна быть соединена как с настилом, так и с досками основания не менее чем тремя гвоздями.

16 При сборке поддона крепежные элементы следует устанавливать вертикально на расстоянии не менее 25 мм от торцов и кромок доски. Гвозди следует располагать в шахматном порядке.

17 Расстояние между гвоздями должно быть не менее 1/3 ширины доски. Головки забитых гвоздей должны быть утоплены в древесину на 1-1,5 мм.

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.			27.08.2018		15,5	1:10
Проб.				Лист	Листов	1
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						